



<b>PRODUCTO:</b>	<b>Campana led industrial 150w</b>
<b>PARÁMETROS</b>	
Chip (Patente )	Bridgelux
Chip (Formato)	COB LED
Chip (Cantidad)	1 ud.
Rendimiento	>72Lm/W
Temperatura de Color	WW 2.700-3.200°K (Blanco Calido) 9.870Lm NW 4.000-4.500°K (Blanco Natural) 11.000Lm W 5.500-7.000°K (Blanco Frío) 11.560Lm
Tensión Entrada	100-240 V AC
Frecuencia	50-60Hz
CRI	WW (Blanco Calido) Ra >70% NW-W (Blanco Natural – Blanco Frío) Ra >80%
Dimensiones	Ø498 x H509 mm
IP	65
Vida media estimada	50000 horas
Peso neto	8,4Kg +/- 1.0Kg
Certificado	CE,Rohs

## PARÁMETROS TECNICOS

<b>Distorsión armónica total</b>	<b>≤9%</b>
<b>Factor de potencia</b>	<b>≥0,9</b>
<b>Eficiencia energética</b>	<b>&gt;85%</b>
<b>Eficiencia</b>	<b>&gt;85%</b>
<b>Iluminación Uniforme</b>	<b>&gt;0.7</b>
<b>Distribución Lumínica</b>	<b>Simétrica tipo circular</b>
<b>Diseño de la luminaria</b>	<b>Sistema LED + Reflector</b>

### Indicaciones de manipulación e instalación:

- Asegúrese de la correcta tensión de alimentación antes de su conexión. Un voltaje incorrecto puede deteriorar parcial o totalmente este proyector.
- Asegúrese de desconectar la tensión de alimentación antes de instalar el proyector o de realizar cualquier manipulación sobre los mismos para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica.
- Si advierte cualquier desperfecto o daño externo en el proyector antes de instalarlo, no lo conecte.
- Asegúrese de que las fijaciones colocadas soportan con seguridad el peso del proyector, hasta 10 veces su peso.
- El proyector puede alcanzar temperaturas de trabajo de 54°C. Asegúrese de instalarlo lejos de equipos o materiales sensibles a estas temperaturas.
- Este proyector incluye un COB led. Este semiconductor es sensible a los cambios de temperatura ambiente. Temperaturas ambientes superiores a los 45°C pueden acortar su vida útil, por lo tanto asegúrese de colocarlo alejado de fuentes de calor y en lugares de difícil ventilación.
- Evite los ciclos de encendido y apagado rápidos. Pueden acortar significativamente la vida del proyector.
- No manipular ni abrir el producto.

**Condiciones de garantía:** Este producto está garantizado durante un período de 2 años, exclusivamente contra defectos de fabricación. Cualquier manipulación o modificación realizada sobre el mismo, así como su instalación, montaje y/o utilización realizada de manera inapropiada o sin atender “las indicaciones de manipulación e instalación” detalladas con anterioridad, anulará cualquier garantía sobre el mismo.

