



REFERENCIA: IN-P-60X60-NW-PLA

	4000°K
	204Led SMD 4014
	230V AC 50Hz
	40w
	3400 Lm
	IP20
Ra	>80
	30.000h



Datos técnicos :

Dimensiones	10mm x595mm x 595 mm (ancho x alto x largo)
Acabado	Perfil de aluminio lacado blanco/ difusor PPMA opalizado
Peso neto	2.75Kg

Datos ópticos:

Ángulo de proyección	120º
Temperatura de Color	4.000°K
Flujo Luminoso	3400Lm/
CRI	>80

Manipulación y Conexión:

- ✓ Verifique antes de instalar el panel que tanto él como su driver no sufren ningún daño físico evidente.
- ✓ Verifique que la potencia, tensión y temperatura de color se corresponden con las indicadas en el embalaje.
- ✓ Conecte el panel al driver utilizando el conector suministrado. No corte, prolongue o manipule el driver y/o cable de alimentación que se incluye junto con el panel.

Accesorios opcionales:



Muelles de fijación enrasado



Marco de instalación en superficie

Garantía:

- ✓ Este producto está garantizado contra defectos de fabricación durante un periodo de 3 años.
- ✓ Esta garantía cubre exclusivamente la reparación o sustitución del producto excluyendo gastos de manipulación, instalación o transporte.
- ✓ INGEBAT pone a su disposición un servicio de asistencia técnica, en horario comercial, para resolver cualquier consulta previa o posterior a la instalación que se le pueda plantear.
- ✓ La garantía excluye los desperfectos ocasionados por una manipulación y/o instalación indebida, los daños y perjuicios ocasionados por la retirada no autorizada, el mantenimiento o la conexión incorrecta. Los daños ocasionados por incendio, rayos, contaminación o tensión de alimentación anormal. Los daños ocasionados por negligencia, almacenamiento inadecuado, altas temperaturas o condiciones ambientales inapropiadas, así como productos químicos nocivos.
- ✓ Este producto debe ser manipulado e instalado por profesionales capacitados para tal fin. La no observación de esta indicación puede ocasionar daños irreparables al producto y suponer riesgos eléctricos para la salud.